

CBA204S CBA201

REF. 2141

REF. 2140



- Centrales banda ancha para amplificación de señales terrestres en instalaciones MATV.
- En modelos CBS: 1, 2 ó 5 entradas RF - 1 salida RF.
- En modelos CBA 1 ó 4 entradas RF - 1 salida RF.
- Las series 900 y 700 desarrolladas con tecnología push-pull.
- Atenuadores variables de entrada.
- En Series 900 y 700, interruptores ON/OFF de inyección +24 Vdc a cada entrada RF, excepto FM, para telealimentación de preamplificadores.
- Caja de zamak para los CBS y de plástico ABS para CBA-204S. Conectores F. Montaje interior y fijación mural.

		CBA-204S	CBA-201
Entradas RF		4 (BI - FM - BIII - UHF)	1 (BI a BV)
Ganancia	dB	BI: 30 FM: 30 DAB/BIII: 30 UHF: 32	En VHF: 31 En UHF: 33
Atenuación variable en cada entrada RF	dB		0 - 18
Figura de ruido	dB	BI: ≤ 4,5 FM: ≤ 4,5 DAB/BIII: ≤ 4,5 UHF: ≤ 5	En VHF: ≤ 4 En UHF: ≤ 5
Nivel de salida RF	dBμV		106 IMD3 -60 dB
Tensión de red (50/60 Hz)	V _{Ac}		230 - 240
Consumo	W		3,3