

STF100

REF. 4464



- Sistema de recepción DVB-S/S2
- Salida RF DVB-T
- Inserción de tablas PSI/SI
- Procesado LCN (Número de Canal Lógico)
- Interfaz Web

STF-100

Reception

Estándar de entrada	EN 300 421 DVB-S (QPSK) EN 302 307 DVB-S2 (QPSK/8-PSK)	
Número de entradas	1	
Modo de entrada	Lazo	
Frecuencia de entrada	MHz	950-2150
Régimen de símbolos	MS/s	2-45
Nivel de entrada	dBm	DVB-S : -65 .. -25, DVB-S2 : -70 .. -25
DiSEqC	Sí	

Procesado TS

Inserción de tablas PSI/SI	PAT, PMT, SDT, CAT, NIT, EIT, TDT, TOT, BAT	
Inserción LCN	Sí	
Formateo PCR	Sí	
Remapeo PID, SID y TS ID	Sí	
Slot Common Interface	No	

Salida

Estándar	EN 300 744 DVB-T	
Frecuencia de salida	MHz	47 ... 862
Nivel de salida	dB μ V	65 .. 80
MER	dB	> 38 (Typ.)
Espúreos en banda	dBc	< -50
Ruido en banda ancha (5 MHz)	dBc	< -75

General

Interfaz	Internet	
Consumo	A	1
Configuración centralizada	Sí	
Conector Bus IKUNET	2x RJ45	
Dimensiones	mm	230x195x32

